FILA**MP90**

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ОТ ПЯТЕН НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- **ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ**
- **КАМЕНЬ И ГЛЯНЦЕВЫЕ АГЛОМЕРАТЫ**

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Лучшая защита от пятен для керамогранита, мрамора и гранита с полированной отделкой.
- Служит средством для удаления граффити на вертикальных поверхностях из полированного натурального камня.
- Идеально подходит для защиты столов, столешниц в ванной комнате и на кухне.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не изменяет натуральный цвет покрытий.
- Не образует пленку.
- Сертифицирован для использования на поверхностях, контактирующих с едой.
- Подходит для использования на столешницах и подоконниках.
- Пропитывает, защищает и облегчает чистку.
- Идеально для защиты керамической плитки с кракелюром.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: *готово к использованию.*

Применение:

1. *На сухую чистую поверхность кисточкой нанести средство равномерным слоем.*
2. *Через 24 часа, когда поверхность высохнет, удалить остатки тканью, смоченной этим же средством, после чего высушить поверхность сухой тряпкой или бумагой.*

Обслуживание: *раствор FILA**CLEANER**.*

Упаковка

Жестяная банка на 250 мл: картонный ящик на 12 единиц.
Жестяная банка на 1 литр: картонный ящик на 6 единиц.
Жестяная банка на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:	
Мрамор/гранит	30 м2
КЕРАМОГРАНИТ	30/40 м2
Мраморная крошка (венецианские полы)	20 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

Внимание:

Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета.
не использовать средство для наружных работ в случае, если предвидится дождь.
Предупреждение: хорошо проветривать помещение во время нанесения и высыхания средства.
Не защищает мрамор и известняк от воздействия кислот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Хорошо проветривать помещение во время нанесения и высыхания средства.
- Не защищает мрамор и известняк от воздействия кислот.
- Использование однодисковой машины допускается в том случае, если она оснащена всеми необходимыми устройствами.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 0° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30°С.

СОСТАВ

Смесь силиконовых компонентов, диспергированных в неароматизированном углеводородном растворителе.

ЭТИКЕТКА

Предупреждение: ОПАСНОСТЬ
Указания на опасность:
Возгораемые жидкости и пары. Может быть смертельным при попадании внутрь или при проникновении в дыхательные пути. Может вызывать сонливость и головокружение. Постоянное воздействие может вызывать сухость и трещины на коже.
Рекомендации по мерам предосторожности:
В случае консультации с врачом держать под рукой емкость или этикетку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников нагрева, нагретых поверхностей, искр, пламени и прочих источников возгорания. Не курить. Держать емкость закрытой. Избегать вдыхать пыль / дым / газ / туман / пар / аэрозоль. Носить защитные перчатки / защищать лицо / глаза. В СЛУЧАЕ

ПРОГЛАТЫВАНИЯ: немедленно обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ / к врачу. Выбрасывать продукт / резервуар в соответствии с официальными правилами. Содержит: НАФТА (НЕФТЬ), ЛЕГКАЯ ФРАКЦИЯ ГИДРООЧИСТКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство
Цвет: прозрачный бесцветный
Запах: легкий запах углеводородного растворителя
Плотность: 0,776 кг/л
Точка воспламенения: 40 °C

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.

РЕВ. 01 - 04.05.2015