



- ТЕРРАКОТТА
- КЛИНКЕР
- КЕРАМОГРАНИТ
- КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТЫ
- ЭМАЛИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- ДЕРЕВО



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Удаляет традиционную восковую финишную обработку на основе растворителя с напольных покрытий из терракоты, мрамора и дерева.
- Обезжиривает напольные покрытия, обработанные чистым льняным маслом.
- Выравнивает покрытие полов, на которых по причине неправильного или чрезмерного нанесения пастообразного воска, имеется матовость или полосы.
- Удаляет остатки гидроизоляционных продуктов на керамограните и граните.
- Удаляет остатки FILAPRO130.
- Для разведения FILAPRO130 на этапе финишной обработки дерева, обладающего низким влагопоглощением.
- Удаляет пятна свечного воска, адгезионного клея, битума.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Неароматизированный растворитель: не образует неприятных запахов.
- Один продукт, множество видов использования.
- Очень простой в использовании, всегда эффективный.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: продукт готов к использованию.

Применение:
Хорошо смочить тряпку в FILASOLV и почистить поверхность, избегая повторного попадания остатков воска или гидроизоляционного продукта на поверхность. В самых сложных случаях вылить FILASOLV непосредственно на поверхность и оставить действовать на несколько минут, затем быстрыми движениями натереть поверхность жесткой губкой. Рекомендуется проверять действие средства на небольших участках и собирать растворенную грязь тряпкой.

Упаковка

Жестяная банка на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц.

РАЗВЕДЕНИЕ И РАСХОД

Одним литром средства обрабатывается:

Для удаления воска **5 м²**

"Указан примерный расход для одного слоя"

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- FILASOLV является легковоспламеняющимся веществом. Рекомендуется избегать вдыхания средства при помощи пылесоса для влажной уборки. Использование однодисковой машины допускается в том случае, если она оснащена всеми необходимыми устройствами.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 0° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30° C.

СОДЕРЖИТ

Алифатические углеводороды более 30%

ЭТИКЕТКА

Предупреждение: ОПАСНО

Предупреждения об опасности:

Жидкость и пары огнеопасны. Возможен летальный исход в случае попадания в пищевод или проникновения в дыхательные пути. Многократное воздействие может вызывать сухость и растрескивание кожи.

Рекомендации по мерам предосторожности:

При обращении к врачу иметь в распоряжении пустую тару или этикетку средства. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла/искр/открытого пламени/нагретых поверхностей. Не курить. Использовать защитные перчатки/защитную одежду. Защищать глаза/лицо. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: Немедленно обратиться в центр отравлений или к врачу. Утилизация средства/емкости в соответствии с административными нормами. Содержит: НАФТА (НЕФТЬ), ГИДРООЧИЩЕННАЯ ТЯЖЕЛАЯ ФРАКЦИЯ НЕФТИ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство

Цвет: прозрачный

Запах: слабый запах растворителя

Плотность: 0,78 кг/литр

Точка возгорания: 40° C

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.

РЕВ. 00 - 02.09.2014