
Требования к поверхности ванны бассейна (при отделке пленкой)

1. Поверхность должна быть ровной, без выбоин и наплывов (шероховатость поверхностей не более 2 мм)
2. Борт бассейна должен быть достаточно крепким (при сверлении 3-4 см от внутреннего края чаши не должно происходить сколов)
3. Выравнивающий слой должен иметь хорошую адгезию к бетону.
4. Углы сопряжения : стена – стена, стена – дно выдерживать угол 90 гр. (кроме мест перепада на дне)
5. Отклонения по вертикальной плоскости не более 2 –3 мм.
6. Все закладные элементы должны иметь фланцевые соединения.
7. Фланцевые соединения устанавливаются в одну плоскость с чистой поверхностью чаши бассейна (необходимо для плотного прилегания ответной части закладного элемента).
8. Необходимо выдерживать расстояние от углов стен и дна до закладной детали не менее 30 см.
9. Облицовка плиткой борта бассейна производится после укладки пленочного покрытия.
10. Во избежании образования складок и пузырей на пленке, а в дальнейшем и нарушения гидроизоляционных свойств пленочного покрытия, необходимо обеспечить защиту чаши от грунтовых вод.

Закладные элементы устанавливаются после выполнения вышеперечисленных требований.