

Экологически чистый клей для НПВХ

Экологически чистый клей **Weld-On® 705 ECO™** для трубопроводов из НПВХ с уменьшенным содержанием летучих органических веществ (ЛОВ). Благодаря отсутствию в составе клея тетрагидрофурана с ним комфортно работать внутри помещений. Отлично подходит для склеивания небольших диаметров труб за счёт меньшей вязкости, что позволяет сократить расход клея. Рекомендуется использовать для диаметров до 160 мм (до 110 мм при 16 бар).



Параметр	Значение
Марка	705 ECO
Склеиваемый материал	НПВХ
Применение	общего применения
Цвет	прозрачный
Диаметр трубопровода, макс., мм	160
Время схватывания, мин. ¹⁾	5
Время полного высыхания, мин. ¹⁾	30
Вязкость, сП	500
Содержание ЛОВ, г/л	405
Срок годности, лет	4
Рекомендуемая грунтовка	ECO™ Primer

¹⁾ Указано среднее время схватывания и высыхания для диаметра 63 мм с последующей опрессовкой соединения до 11 бар при температуре +16...+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл	Банок в упаковке	Упаковок на паллете	Банок на паллете	Артикул для заказа
946	12	56	672	15526
473	12	96	1 152	15527
237	24	90	2 160	15528
118	24	130	3 120	15529