

Клей для высоких/низких температур

Уникальный клей для НПВХ **Weld-On® 727™ Hot 'R Cold™** идеально подходит для монтажа трубопроводов при низких температурах (до -26°C). Специальная формула клея не даёт ему загустевать при температурах, где обычный клей теряет свои свойства. Этот быстро высыхающий клей прекрасно подходит для случаев, где требуется срочная опрессовка.



Параметр	Значение
Марка	727
Склеиваемый материал	НПВХ
Применение	для высоких/низких температур
Цвет	прозрачный
Диаметр трубопровода, макс., мм	160
Время схватывания, мин. ¹⁾	5
Время полного высыхания, мин. ¹⁾	30
Вязкость, сП	500
Содержание ЛОВ, г/л	510
Срок годности, лет	4
Рекомендуемая грунтовка	P-70™ Primer

¹⁾ Указано среднее время схватывания и высыхания для диаметра 63 мм с последующей опрессовкой соединения до 11 бар при температуре $-18...+5^{\circ}\text{C}$

Таблица для заказа

Объём, мл	Банок в упаковке	Упаковок на паллете	Банок на паллете	Артикул для заказа
946	12	56	672	15542
473	12	96	1 152	15543
237	24	90	2 160	15544
118	24	130	3 120	15545